

TEKNİK VERİLER

Fluke 287 FlukeView® Forms Kombo Seti



Fluke Connect® ile uyumluluk

Fluke 287 ve FlukeView® Forms kombo setiyle verimliliğinizi en üst düzeye çıkarın. Günümüzün elektronik devre ve sistem Ar-Ge, bakım, üretim ve tasarımı alanlarında çalışan profesyonelleri için tasarlanmıştır. Dahili veri kaydedici ve TrendCapture™ (grafik ekrandaki ölçüm cihazları) özelliğine sahip 287, tüm fonksiyonlarıyla sürekli olmayan, belirlenmesi zor sorunları izlemenize ve ekipmanlarınızı takip etmenize yardımcı olur. FlukeView Forms, her bir değeri veya ölçüm serilerini saklamanıza ve analiz etmenize, kayıtlı verileri üst üste getirerek sebep-sonuç ilişkileri kurmanıza veya verilerinizi profesyonel raporlar için anlamlı grafiklere veya tablolara dönüştürmenize olanak tanır. 287, yeni Fluke ir3000 FC Kızılötesi Konektör ile uyumlu olması sayesinde Fluke Connect mobil uygulamasını kullanarak canlı ölçümleri iOS veya Android akıllı cihazınızda paylaşmanızı sağlar. 287/FVF kombo seti, devre tasarımı performansının belgelenmesi açısından pratik ve uygun maliyetli bir yaklaşım sunar.

FLUKE-287/FVF SETİ ŞUNLARI İÇERİR:

- TrendCapture özelliğine sahip Fluke-287 True-rms Elektronik Kaydedici Multimetre
- FlukeView Forms Yazılımı ve kablosu
- 80BK-A Termokupl Probu
- CAT III 1000 V 10 A Modüler test uçları (kırmızı, siyah)
- CAT II 1000 V 10 A Modüler test problemleri (kırmızı, siyah) ve kapakları
- CAT III 1000 V 10 A Timsah Tipi Klipsler (kırmızı, siyah)
- Ölçüm cihazı koruması ve aksesuar saklama için C280 Yumuşak Kutu
- Amper Fişi Seti
- Eller Serbest Çalışma için TPAK Manyetik Ölçüm Cihazı Askısı
- Fluke Connect iletişimi için Fluke ir3000 FC Kızılötesi Konektör gerektirir (bu sete dahil değildir)

287 fonksiyonları/özellikleri

Birden çok ekran gösterimi	Var
True-rms ac bant genişliği	100 kHz
dBV/dBm	Var
DC mV çözünürlüğü	1 μ V
Megohm aralığı	500 M Ω 'a kadar
İletkenlik	50,00 nS
Devamlılık sesli uyarı cihazı	Var
Sıcaklık (°C ve °F)	-200°C - 1350°C
Pil/sigorta erişimi	Var/Var
Geçen zaman saati	Var
Günün saati	Var
Min-Maks-Ort	Var
Frekans	Var
Görev döngüsü/darbe genişliği	Var
Cihaz üzerinde yardım ve bilgi düğmesi	Var
Bekletme	Var
Yalıtımlı optik arabirim	Var
Otomatik/Touch Hold	Var
Değer belleği	Var
Bilgisayara kaydetme	Var
TrendCapture ile cihazda kayıt	Var
Kayıt belleği	10.000 ölçüm değerine kadar



Basitleştirilmiş önleyici bakım. Yeniden işlemeye son.

Fluke Connect® sistemini kullanarak ölçümleri kablosuz bir şekilde eşitleyip zamandan tasarruf edin ve bakım verilerinizin güvenilirliğini geliştirin.

- Ölçümleri doğrudan araçtan kaydederek ve iş emri, rapor ya da varlık kaydı ile ilişkilendirerek veri giriş hatalarını ortadan kaldırın.
- Çalışma süresini artıran ve güvenip izleyebileceğiniz verilerle kendinizden emin bir şekilde bakım kararları verin.
- Kablosuz, tek adımlı ölçüm aktarımı ile panolar, dizüstü bilgisayarlar ve birçok elektronik tablodan kurtulun
- Referans ölçümleri, geçmiş ölçümler ve güncel ölçümlere varlık ile erişin.
- ShareLive™ görüntülü arama ve e-postayı kullanarak ölçüm verilerinizi paylaşın.
- 287, bağlı test araçları ve ekipman bakım yazılımının gelişen sisteminin bir parçasıdır. Fluke Connect® sistemi hakkında daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edin.

Daha fazlası için flukeconnect.com adresine bakın



Sipariş bilgileri

Fluke-287/FVF TrendCapture özellikli True-rms Kaydedici Multimetre Kombo Seti

İsteğe bağlı aksesuarlar
IR3000FC Fluke Connect
Kızılötesi Konektör



Tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Verileri paylaşmak için WiFi ya da hücresel servis gerekir. Akıllı telefon, kablosuz ağ hizmeti ve veri planı ücrete dahil değildir. İlk 5 GB depolama alanı ücretlidir. Telefon desteği hakkında ayrıntılı bilgilere fluke.com/phones adresinden erişilebilir.

Akıllı telefon, kablosuz ağ hizmeti ve veri planı ücrete dahil değildir. Fluke Connect tüm ülkelerde mevcut değildir.

287 teknik özellikler

Fonksiyon	Aralık ve çözünürlük	Temel doğruluk
DC volt	50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 50,000 V,	%0,025
AC volt	500,00 V, 1000,0 V	%0,4 (true-rms)
DC akımı	500,00 µA, 5000,0 µA, 50,000 mA, 400,00 mA,	%0,05
AC akım	5,0000 A, 10,000 A	%0,6 (true-rms)
Sıcaklık (prob hariç)	-200,0°C - 1350,0°C (-328,0°F - 2462,0°F)	%0,1
Direnç	500,00 Ω, 5,0000 kΩ, 50,000 kΩ, 500,00 kΩ, 5,0000 MΩ, 50,00 MΩ, 500,0 MΩ	%0,05
Kapasitans	1,000 nF, 10,00 nF, 100,0 nF, 1,000 µF, 10,00 µF, 100,0 µF, 1000 µF, 10,00 mF, 100,00 mF	%0,1
Frekans	99,999 Hz, 999,99 Hz, 9,9999 kHz, 99,999 kHz, 999,99 kHz	%0,005 + 1

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke TÜRKİYE
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Web: www.fluke.com.tr

For more information call:
In the U.S.A. (800) 443-5853
or Fax (425) 446-5116
In Europe/M-East/Africa
+31 (0)40 267 5100 or
Fax +31 (0)40 267 5222
In Canada (905) 890-7600
or Fax (905) 890-6866

From other countries +1 (425) 446-5500 or
Fax +1 (425) 446-5116

©2016 Fluke Corporation. All rights reserved.
Data subject to alteration without notice.
11/2016 6002299b-tr

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.